

Arbejdstilsynet

Bekendtgørelse for Grønland om opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, taljer og lignende

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 151 af 18. april 1972

I henhold til § 17, sammenholdt med § 13, stk. 2, og §16, stk. 1, i lov nr. 225 af 19. maj 1971 om arbejderbeskyttelse i Grønland fastsættes:

Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser

§ 1. De følgende bestemmelser gælder for opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, taljer og lignende.

Stk. 2. Ved en kran eller talje, i det følgende benævnt kran, forstås i denne bekendtgørelse et hejsemiddel, hvor hyrden fastgøres med en let løselig forbindelse til en frithængende krankrog eller lignende.

Stk. 3. Ved anhuigningsmateriel forstås i denne bekendtgørelse hjælpemidler, som forbinder byrde og hejsemiddel, f. eks. stropper, åg eller lignende.

§ 2. En kran og dens tilbehør skal være forsvarligt opstillet og vedligeholdt. Den skal bruges på en sådan måde, at ingen udsættes for ulykkes- eller sundhedsfare.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, der har sikkerhedsmæssig betydning for kranens opstilling, vedligeholdelse og brug, skal følges.

Kapitel 2 - Afprøvning, certifikater m.m.

§ 3. Enhver kran skal, på foranledning af leverandøren eller, hvis denne ikke selv færdigmonterer kranen, af opstilleren underkastes en belastningsprøve, inden den tages i brug første gang i Grønland. Prøvevægten skal være:

1. for kraner med en størst tilladt arbejdsbelastning på indtil 20 tons: 25 pct. over størst tilladte arbejdsbelastning.
2. for kraner med en størst tilladt arbejdsbelastning fra 20 tons til 50 tons: 5 tons over størst tilladte arbejdsbelastning.
3. for kraner med en størst tilladt arbejdsbelastning på over 50 tons: 10 pct. over størst tilladte arbejdsbelastning. Belastningsprøven skal foretages i de mest ugunstige arbejdsstillinger.

For belastningsprøven skal udstedes et certifikat.

§ 4. Efter belastningsprøven skal der ske en grundig undersøgelse. Konstateres, at nogen del af materiellet viser en formforandring, der er betænkelig i sikkerhedsmæssig henseende, en brist eller lignende, skal skaden udbedres, hvorefter der skal ske ny prøve.

§ 5. Når der foretages ændringer, nedtagning og genopstilling eller reparation af kraner med tilbehør, skal fornyet prøve og undersøgelse foretages. Sådan prøve og undersøgelse er dog ikke nødvendig ved ændringer og reparationer af dele, der ikke har betydning for bæreevnen, eller som leveres med certifikat for brudstyrken.

§ 6. Mobilkraner, der leveres med certifikat, skal ikke påny underkastes prøve, før de tages i brug.

§ 7. Tove, kæder, ringe, hager, sjækler, swiveler m. v. skal leveres med certifikat om garanteret brudstyrke. De skal, bortset fra tove, være udført af ældningstrægt materiale (specialstål).

§ 8. Certifikater for kraner og anhuigningsmateriel skal opbevares tilgængeligt og vises for arbejdstilsynet på forlangende.

§ 9. Kraner og anhuigningsmateriel skal efterses regelmæssigt.

§ 10. Når forholdene gør det nødvendigt, kan arbejdstilsynet i det enkelte tilfælde kræve, at en kran eller særligt belastede dele af den med passende mellemrum underkastes en gennemgribende undersøgelse af leverandøren eller en anden sagkyndig. Arbejdstilsynet kan kræve en sagkyndigs erklæring om undersøgelsens resultat.

§ 11. Hvis der under en krans drift eller ved en undersøgelse bemærkes faretruende mangel eller uregelmæssighed, skal kranen straks tages ud af drift.

Stk. 2. Kranen må først tages i brug igen, når den er bragt i forsvarlig stand.

§ 12. Anhugningsmateriel skal være forsvarligt konstrueret og tydeligt mærket med størst tilladte arbejdsbelastning. Det skal opbevares og vedligeholdes på forsvarlig måde.

§ 13. Kraner, der er forsynet med fast førerhus, samt tårnkraner med et lastmoment over 5000 kpm, skal betjenes af en fast kranfører. Denne skal være ædruelig og pålidelig, fyldt 20 år og fortrolig med betjening af kranen.

§ 14. Kranens førerhus skal kunne opvarmes og ventileres.

§ 15. Skønner arbejdstilsynet efter undersøgelse af en kran eller efter erklæring fra en sagkyndig i henhold til § 11, at dens indretning eller tilstand er uforsvarlig, kan arbejdstilsynet påbyde de nødvendige ind-skrænkninger i brugen eller forbyde, at den fortsat bruges, før den er bragt i orden.

Kapitel 3 - Dispensationer og klager

§ 16. Direktøren for arbejdstilsynet kan i de enkelte tilfælde eller ved særlige typer af kraner, tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, når særlige forhold foreligger.

§ 17. Arbejdstilsynets påbud og andre afgørelser kan indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Arbejdstilsynets og direktørens afgørelser skal indeholde oplysning om klageadgang og frist herfor.

Stk. 4. Klager har ikke opsættende virkning, hvis påbuddet er givet eller afgørelsen truffet i medfør af lovens § 32.

Kapitel 4 - Ikrafttræden m.v.

§ 18. Direktøren for arbejdstilsynet udarbejder tekniske forskrifter for brug af kraner og anhugningsmateriel.

§ 19. For overtrædelse af bekendtgørelsen og de i henhold hertil udfærdigede forskrifter, påbud og forbud kan idømmes advarsel eller bøde efter lovens § 40.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1972.

Arbejdsministeriet, den 18. april 1972.
Erling Dinesen/Lundbeck.

Indhold

[Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser](#)
[Kapitel 2 - Afprøvning, certifikater m.m.](#)
[Kapitel 3 - Dispensationer og klager](#)
[Kapitel 4 - Ikrafttræden m.v.](#)